



FDR606



M+S

Alueelliseen ajoon ja kaukoliikenteeseen vetoakselille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS						
2498030606	205/75R17.5 3PMSF	124/122M	C3	D	C	73	A		
2502030606	215/75R17.5 3PMSF	128/126M	C3	E	B	73	B		
2517030606	225/75R17.5 3PMSF	129/127M	C3	E	C	73	A		
2520030606	235/75R17.5 3PMSF	132/130M	C3	D	C	73	A		
2535030606	245/70R17.5 3PMSF	136/134M	C3	D	C	73	A		
2561030606	265/70R19.5 3PMSF	140/138M	C3	D	C	73	A		
2596030606	285/70R19.5 3PMSF	146/144M	C3	D	C	73	A		
FDR606+ 2600038606	295/60R22.5 3PMSF	150/147L	C3	D	B	73	A		
2629030606	315/60R22.5 3PMSF	154/150L	C3	C	B	73	A		
2631030606	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	A		
2621030606	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	D	B	73	A		
2641030606	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	A		

- ✓ Parempi ja optimoitu pito ja kilometritulos.
- ✓ Kaksinkertainen kulutuspinna mahdollistaa paremman polttoainetehokkuuden ilman kilometrituloksen heikentymistä.
- ✓ Voimakas pito koko renkaan käyttöajan. Paranneltu renkaan ja rungon suojaus ja kestävyys.
- ✓ Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella.

Vetävän akselin FDR606-rengas on uusi on-road-sarja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisajoon. Se tarjoaa ensiluokkaisen kilometrituloksen, entistä paremman kestävyuden ja erinomaisen kaikkien vuodenaikojen suorituskäyvyn koko renkaan käyttöajan. Renkaalla on poikkeuksellinen kilometritulos, ja se on erinomainen valinta myös vetävän akselin kaukokuljetuksiin.

FDR606 tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla, märillä ja vaihtelevilla teillä. Sen erityinen rungon suojaus varmistaa korkean vaurionkeston.