

Aztec Agritec HST 5W-50 FS



Pakkauskoot: 1000L, 205L, 20L

**Täyssynteettinen hydrostaattivaihteis-
tojen voiteluaine, joka on valmistettu
ensiluokkaisten synteettisten perus-
öljyjen, leikkauskestävien viskositeetti-
indeksin parantajien sekä edistyksel-
lisen lisäaineteknologian yhdistelmästä.
Se tarjoaa erinomaisen suojan
kulumista, hapettumista, korroosiota ja
lämpöperäistä hajoamista vastaan.
Hyvä leikkauskestävyys ja korkea
viskositeetti-indeksi varmistavat
tasaisen ajosuunnan vaihtamisen sekä
maksimoivat käyttöiän ja käyttötunnit.**

OMINAISUUDET

Viskositeetti-indeksi: 187

Jähmepiste: <-35°C

AZTEC OILS SUOSITTELEE SEURAAVIIN SOVELLUKSIIN

API SN/CF

**Soveltuu ajettavien ruohonleikkureiden ja 0-kääntyvien ruohonleikkureiden
hydrostaattivaihteistoihin. Yhteensopiva johtavien valmistajien tuotteiden
kanssa, mukaan lukien Bad Boy Mowers, Ferris, Gravely, Stiga, Toro, Tuff
Torq ja Mountfield.**

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**