Aztec Manutec Industrial SYN-HC 100

Pakkauskoot: IBC, 205L, 60L, 20L

Valmistettu suorituskykyisistä, täysin synteettisistä PAO-perusöljyistä sekä kehittyneestä EP-lisäaineteknologiasta. Se on suunniteltu suljetuille vaihteistoille, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa. Alhaiset kitkaominaisuudet alentaa käyttölämpötiloja ja parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi hyvä hapettumiskestävyys, vaahdonhallinta ja vedenerotuskyky tukevat puhdasta järjestelmän toimintaa ja pidempää öljyn käyttöikää.

OMINAISUUDET

ISO VG 100 | **Viskositeetti-indeksi:** 150 | **Jähmepiste:** <-50°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP
ISO 12925-1: CKD
AGMA 9005-E02
DAVID BROWN S1 53.101
US STEEL 224

Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet samasta paikasta - Kranicilta!

KRANIC

Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi