

Aztec Manutec Industrial SYN-HC 220



Pakkauskoot: IBC, 205L, 60L, 20L

Valmistettu suorituskkyisistä, täysin synteettisistä PAO-perusöljyistä sekä kehittyneestä EP-lisäaineteknologiasta. Se on suunniteltu suljetuille vaihteistoille, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa. Alhaiset kitkaominaisuudet alentaa käyttölämpötiloja ja parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi hyvä hapettumiskestävyys, vaahdonhallinta ja vedenerotuskyky tukevat puhdasta järjestelmän toimintaa ja pidempää öljyn käyttöikää.

OMINAISUUDET

ISO VG 220

Viskositeetti-indeksi: 154

Jähmepiste: <-50°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP

ISO 12925-1: CKD

AGMA 9005-E02

DAVID BROWN S1 53.101

US STEEL 224

FZG vaurioluokka 12

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**