

Aztec Transmateg ATF D III



Korkealaatuinen automaattivaihteistoöljy, joka on valmistettu ensiluokkaisista perusöljyistä ja edistyksellisestä lisäaineteknologiasta. Se tarjoaa erinomaisen kitkavakauden, hapettumiskestävyyden, vaahtoamisen eston sekä vahvan kulumissuojan. Öljy on suunniteltu kestämaan automaattivaihteistojen vaativat käyttöolosuhteet.

Pakkauskoot: 1000L, 205L, 20L

OMINAISUUDET

Dexron III G

Viskositeetti-indeksi: 200

Jähmepiste: -40°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

GM Dexron III G

ALLISON C-4

CAT TO-2

DTFR 13C100, 13C140, 13C170

**ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 11B,
14A, 14B, 16L, 17C**

MAN 339 V1/2 & Z1/2

MB 236.5, 236.6

VOLVO 97340/97341

VOITH 55.6335.xx, 55.6336.xx

FORD Mecron

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**