

Aztec Transmatec ATF HD Synthetic MV



Kestävä monimerkki automaattivaihteistoöljy, joka on tehty korkealaatuisista synteettisistä perusöljyistä ja edistyksellisestä lisäaineteknologiasta. Öljy on suunniteltu ylittämään nykyaikaisten raskaaseen käyttöön tarkoitettujen automaattivaihteistojen vaativat vaatimukset ja se tarjoaa poikkeuksellista hapettumiskestävyyttä sekä pitkäkestoista suojaa.

Pakkauskoot: 1000L, 205L, 20L

OMINAISUUDET

Dexron IIIH

Viskositeetti-indeksi: 157

Jähmepiste: -43°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

GM Dexron IIIG/IIIH

MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.10, 236.11

VW G 052 162, G 052 660, G 055 025

VOLVO 97340, 97341

DTFR 13C100, 13C140, 13C170

VOLVO 1161521, 1161540, 1161640

ZF TE-ML 11 sekä ZF 4, 5 ja 6

AW JWS 3309

vaihteiset vaihdelaatikot

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**