Evva HYD E 100 OZ-SHV

HYD E OZ-SHV on biohajoava, synteettisiin estereihin perustuva hydrauliikkaöljy, jolla on erinomainen lämmönkesto. Se ei liukene veteen ja liikkuu maaperässä heikosti, jolloin se jää pintakerroksiin ja biohajoaa nopeasti. Korkean puhdistuskykynsä vuoksi suodattimet on suositeltavaa tarkastaa noin 15 käyttötunnin jälkeen ja tarvittaessa vaihtaa tai puhdistaa.

Pakkauskoot: IBC, 210L, 25L

OMINAISUUDET

ISO VG 100 | **Viskositeetti-indeksi:** 219 | **Jähmepiste:** -33°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51524 HLP/HVLP
DIN ISO 15380 HEES
ISO 11158 (HV Oil)
ASTM 6158-05 (HV Oil)
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
SAUER-DANFOSS H1 P078 / H1 B110VDMA 24568

US Steel
EATON E-FDGN-TB002-E
CINCINNATI MILACRON
DANFOSS
BOSCH REXROTH A4VSO125
VICKERS M-2950-S, I-286

Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet samasta paikasta - Kranicilta!

KRANIC

Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi