



Evva HYD E 68 OZ-SHV



HYD E OZ-SHV on biohajoava, synteettisiin estereihin perustuva hydrauliiikkaöljy, jolla on erinomainen lämmönkesto. Se ei liukene veteen ja liikkuu maaperässä heikosti, jolloin se jää pintakerrokseen ja biohajoaa nopeasti. Korkean puhdistuskykynsä vuoksi suodattimet on suositeltavaa tarkastaa noin 15 käyttötunnin jälkeen ja tarvittaessa vaihtaa tai puhdistaa.

Pakkauskoot: IBC, 210L, 25L

OMINAISUUDET

ISO VG 68

Viskositeetti-indeksi: 220

Jähmepiste: -39°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51524 HLP/HVLP

DIN ISO 15380 HEES

ISO 11158 (HV Oil)

ASTM 6158-05 (HV Oil)

DENISON HF-0, HF-1, HF-2

SAUER-DANFOSS H1 P078 /

H1 B110VDMA 24568

US Steel

EATON E-FDGN-TB002-E

CINCINNATI MILACRON

DANFOSS

BOSCH REXROTH A4VSO125

VICKERS M-2950-S, I-286

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**