



Evva HYD S 15 OZ-D-HV



Pakkauskoot: IBC, 210L, 25L

HYD S OZ-D-HV on sinkitön, synteettinen ja puhdistava hydraulikkaöljy, joka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin, joissa esiintyy suuria lämpötilavaihteluita ja epäpuhtauksia. Öljyllä on korkea hapettumiskestävyys sekä erinomainen kulumis- ja korroosiosuoja. Tuote täyttää OECD 301B -biologisen hajoavuuden vaatimukset, mikä tukee sen käyttöä ympäristöä huomioivissa sovelluksissa.

OMINAISUUDET

ISO VG 15

Viskositeetti-indeksi: 145

Jähmepiste: -51°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51524 HVLP-HC

DIN ISO 15380

ISO 6743-4 HV / HEPR

US EPA/VGP:13

OECD 301B >60%

CLASSIFIED AS EAL

LIEBHERR EMT LH-00-MINIMUM-HYE

CINCINNATI P-68, P-69, P-70

SWEDISH STANDARD SS 15 54 34

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**