Evva HYD S 32 OZ-D-HV

Pakkauskoot: IBC, 210L, 25L

HYD S OZ-D-HV on sinkitön, synteettinen ja puhdistava hydrauliikkaöljy, joka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin, joissa esiintyy suuria lämpötilavaihteluita ja epäpuhtauksia. Öljyllä on korkea hapettumiskestävyys sekä erinomainen kulumis- ja korroosiosuoja. Tuote täyttää OECD 301B -biologisen hajoavuuden vaatimukset, mikä tukee sen käyttöä ympäristöä huomioivissa sovelluksissa.

OMINAISUUDET

ISO VG 32 | Viskositeetti-indeksi: 167 | Jähmepiste: -51°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51524 HVLP-HC
DIN ISO 15380
ISO 6743-4 HV / HEPR
US EPA/VGP:13
OECD 301B >60%

CLASSIFIED AS EAL
LIEBHERR EMT LH-00-MINIMUM-HYE
CINCINNATI P-68, P-69, P-70
SWEDISH STANDARD SS 15 54 34
FZG vaurioluokka 14

Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet samasta paikasta - Kranicilta!

KRANIC

Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi