

Evva InduGear S 32



InduGear S 32 on täyssynteettinen polyalfaolefiineihin perustuva voiteluaine. Sillä on erinomainen hapettumiskestävyys, erittäin hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, sekä erinomainen lämmönkesto. Se soveltuu liuku- ja vierintälaakereille, vaihteistoille ja kiertoöljyjärjestelmille laajalla lämpötila-alueella, myös voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa.

Pakkauskoot: 1000L, 210L, 60L, 25L

OMINAISUUDET

ISO VG 32

Viskositeetti-indeksi: 148

Jähmepiste: -57°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP

DIN 51502 CLP HC

ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE

AGMA 9005/E02: EP

DAVID BROWN S1 53.101

FAG-FE8: Stufe 1-4 pass

FLENDER T7300

SKF: pass (100 °C-Test)

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**