

Evva InduGear S 320



InduGear 320 on täyssynteettinen vaihteistoöljy joka perustuu polyalfa-olefiineihin. Niille ovat erityisen tunnusomaisia erinomainen hapetumiskestävyys, erinomaiset kylmävirtausominaisuudet, poikkeuksellisen hyvä voitelukyky sekä erittäin suotuista lämpötilakäyttäytyminen. Soveltuu liuku- ja vierintälaakereihin, vaihteisiin sekä kiertovoitelujärjestelmiin laajalla lämpötila-alueella.

Pakkauskoot: 1000L, 210L, 60L, 25L

OMINAISUUDET

ISO VG 320

Viskositeetti-indeksi: 147

Jähmepiste: -51°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP

DIN 51502 CLP HC

ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE

ALFA LAVAL

AGMA 9005/E02: EP

DAVID BROWN S1 53.101

FAG-FE8: Stufe 1-4 pass

FLENDER T7300

SKF: pass (100 °C-Test)

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**