Evva InduGear S 460

InduGear S 460 on täyssynteettinen polyalfaolefiineihin perustuva voiteluaine. Sillä on erinomainen hapettumiskestävyys, erittäin hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, sekä erinomainen lämmönkesto. Se soveltuu liuku- ja vierintälaakereille, vaihteistoille ja kiertoöljyjärjestelmille laajalla lämpötila-alueella, myös voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa.

Pakkauskoot: 1000L, 210L, 60L, 25L

OMINAISUUDET

ISO VG 460 | **Viskositeetti-indeksi:** 174 | **Jähmepiste:** -51°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP
DIN 51502 CLP HC
ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE
ALFA LAVAL
AGMA 9005/E02: EP

DAVID BROWN S1 53.101
FAG-FE8: Stufe 1-4 pass
FLENDER T7300
SKF: pass (100 °C-Test)

Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet samasta paikasta - Kranicilta!

KRANIC

Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi