

# Evva InduGear S 680



**InduGear S 680 on täyssynteettinen polyalfaolefiineihin perustuva voiteluaine. Sillä on erinomainen hapettumiskestävyys, erittäin hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, sekä erinomainen lämmönkesto. Se soveltuu liuku- ja vierintälaakereille, vaihteistoille ja kiertoöljyjärjestelmille laajalla lämpötila-alueella, myös voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa.**

**Pakkauskoot: 1000L, 210L, 60L, 25L**

## OMINAISUUDET

**ISO VG 680**

**Viskositeetti-indeksi: 180**

**Jähmepiste: -42°C**

## TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

**DIN 51517-3: CLP**

**DIN 51502 CLP HC**

**ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE**

**AGMA 9005/E02: EP**

**DAVID BROWN S1 53.101**

**FAG-FE8: Stufe 1-4 pass**

**FLENDER T7300**

**SKF: pass (100 °C-Test)**

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet  
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela  
[www.kranic.fi](http://www.kranic.fi)**