

Evva PowerFluid DX-IIIH



Pakkauskoot: 1000L, 210L, 60L, 25L

PowerFluid DX-IIIH on synteettinen, korkean suorituskyvyn automaattivaihteistoöljy, joka perustuu PAO-perusöljyihin. Se tarjoaa erinomaisen kulumissuojan, hyvän lämpö- ja hapettumiskestävyyden sekä pitkän käyttöiän vaihteistolle. Soveltuu automaattivaihteistoihin, momentinmuuntimilla varustettuihin järjestelmiin, öljykylpykytkimiin sekä henkilö- ja hyötyajoneuvojen ohjaustehostimiin.

OMINAISUUDET

Dexron III H

Viskositeetti-indeksi: 192

Jähmepiste: -54°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

GM Dexron IIIH

ALLISON C-4, TES 295, TES 389

JASO 1-A

BMW M 1375-4, LT-71141/ETL 7045 E

CAT TO-2

CHRYSLER ATF+3/+4

NISSAN Matic-D/J/K

MAN 339 L1, V1/2/3, Z1/2/3/4

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09,

11A/B, 14A/B/C, 16L, 17C, 20C, 25B

MB 236.1/.5/.6/.9/.10/.11/.91

VOLVO 97340/97341

VOITH H55.6336.X/150.014524.XX

FORD M2C138-C/J, M2C166 H

VW G 055 005, G 055 162, G 052 540

AW JWS 3309/3314

HONDA Z1

HYUNDAI/KIA/MITSUBISHI SP-II/-III

MAZDA ATF-M III, ATF-MV

TOYOTA T-IV/JWS 3309

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**