

# Evva PowerFluid DX-VI



**PowerFluid DX-VI on HC-synteesiin perustuva automaattivaihteistoöljy. Se täyttää GM Dexron VI -spesifikaation vaatimukset. Erityisen koostumuksensa ansiosta öljyä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa suositellaan vanhempia Dexron II- ja Dexron III -öljyjä.**

**Pakkauskoot: 1000L, 210L, 60L, 25L**

## OMINAISUUDET

**Dexron VI**

**Viskositeetti-indeksi: 218**

**Jähmepiste: -51°C**

## TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

**GM Dexron IV**

**ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30 / 4HP 20**

**JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A**

**BMW ETL-7045E/8072B/LA2634**

**MITSUBISHI SP-II/SP-III/SP-IV/ATF J3**

**TOYOTA DIII/TIII/T-IV/WS**

**HONDA Acura DW-1/Z-1**

**FIAT TYPE IV**

**HYUNDAI/KIA SP-IV-M1/SP-IV RR**

**JAGUAR ATF 3403 M115/JLM 20238/  
20292**

**MAZDA M-III/M-V/FZ**

**ISUZU ATF II/III**

**MINI C T-IV**

**NISSAN Matic D/J/K/S**

**MB 236.12/236.15/236.41**

**VOLVO 97335/97340**

**VW G 055 540 /G 060162**

**VOITH 55.6335.xx(G607)**

**FORD Mercon LV/SP**

**AW JWS 3309/3314/3324/9683**

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet  
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela  
[www.kranic.fi](http://www.kranic.fi)**