Fuchs Renolin Unisyn XT 150

Pakkauskoot: IBC, 205L, 20L

RENOLIN UNISYN XT -sarjan tuotteet ovat demulgoivia, täysin synteettisiä teollisuusvaihteistoöljyjä, joilla on parannettu vanhenemiskestävyys, erinomainen kuormankantokyky ja hyvä kulumissuoja. Ne perustuvat uusimman sukupolven polyalfaolefiineihin. RENOLIN UNISYN XT -öljyillä on hyvä mikropittingin kestävyys. Rullalaakereiden luotettava voitelu on vahvistettu FE8-testin hyvillä tuloksilla.

OMINAISUUDET

ISO VG 150 | **Viskositeetti-indeksi:** 168 | **Jähmepiste:** -45°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP
ISO 6743-6 ja ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/CKSMP

AGMA 9005/E02: EP
AIST 224
Flender approval according to Flender BA 7300, Table A

Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet samasta paikasta - Kranicilta!

KRANIC

Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi