

Fuchs Renolin Unisyn XT 680



Pakkauskoot: 205L, 20L

RENOLIN UNISYN XT -sarjan tuotteet ovat demulgoivia, täysin synteettisiä teollisuusvaihteistoöljyjä, joilla on parannettu vanhenemiskestävyys, erinomainen kuormankantokyky ja hyvä kulumissuoja. Ne perustuvat uusimman sukupolven polyalfaolefiineihin. RENOLIN UNISYN XT -öljyillä on hyvä mikropittingin kestävyys. Rullalaakereiden luotettava voitelu on vahvistettu FE8-testin hyvillä tuloksilla.

OMINAISUUDET

ISO VG 680

Viskositeetti-indeksi: 192

Jähmepiste: -39°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51517-3: CLP

ISO 6743-6 ja ISO 12925-1:

CKC/CKD/CKE/CKSMP

AGMA 9005/E02: EP

AIST 224

Flender approval according to
Flender BA 7300, Table A

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**