

Fuchs Titan ATF 6400



Pakkauskoot: 205L, 20L

TITAN ATF 6400 on erityisesti suunniteltu tarjoamaan suorituskykyä ja parantamaan polttoainetaloutta nykyaikaisissa japanilaisten ja amerikkalaisten valmistajien automaattivaihteistoissa, joissa vaaditaan alhaista viskositeettia. Se täyttää vaativat DEXRON-VI- ja MERCON LV -luokitukset. TITAN ATF 6400 perustuu huolellisesti valittuihin perusöljyihin ja kehittyneeseen lisäaineteknologiaan.

OMINAISUUDET

Dexron IV

Viskositeetti-indeksi: 155

Jähmepiste: -48°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

GM Dexron IV

ZF TE-ML 09

BMW 83229407858, 83229407859

JASO M315-2013 1A-LV

MITSUBISHI MA-1, ATF-J3/PA

TOYOTA WS

HONDA DW-1

HYUNDAI SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR

KIA SP-IV

FIAT 9.55550-AV2, 9.55550-AV6

GM 9256039/88863400

NISSAN Matic S

MB 236.41

JWS 3324

VW G 055 540 A2

FORD Mercon LV

AISIN WARNER AW-1

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**