

Mobil DTE 10 Excel 22



Mobil DTE 10 Excel-sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä kulumisenestolisäaineistettuja hydraulikkaöljyjä, jotka on erityisesti tarkoitettu täyttämään nykyaikaisten teollisuuden ja liikkuvan kaluston korkeapainehydraulikkajärjestelmien asettamat vaatimukset. Mobil DTE 10 Excel -sarjan öljyt perustuu synteettisiin perusöljyihin ja erityiseen lisäaineistukseen.

Pakkauskoot: 208L

OMINAISUUDET

ISO VG 22

Viskositeetti-indeksi: 164

Jähmepiste: -54°C

TÄYTTÄÄ TAI YLITTÄÄ SEURAAVAT SPESIFIKAATIOT

DIN 51524-2(HLP)/-3(HVLP)

MB 341.1

ISO L-HM

DTFR 31B100

ISO L-HV

HOCNF Norway-NEMS, Black

ASTM D6158

GB 11118.1-2011, L-HV

GB 11118.1-2011, L-HM (General)

**Kaikki tarvitsemasi voiteluaineet
samasta paikasta - Kranicilta!**



**Peräsimentie 13, 03100 Nummela
www.kranic.fi**