

ALUX Hammer Grease

FI

Alumiinista, grafiitista ja kuparista valmistettu tahna, joka on tarkoitettu vasaroiden, hydraulikan, pneumatiikan ja kaivosteollisuudeniskulistojen voiteluun. Kestää äärimmäisiä paineita ja veden huuhtelua. Voidaan käyttää myös kitkan ja korroosion estävänä tahnana.

- EP-ominaisuudet
- korroosiosuoja
- erittäin hyvä vedenkestävyys
- erittäin hyvä ikääntymiskestävyys
- vähentää liikkuvien osien kulumista

HUOM: Ei sovellu laakereiden voiteluun.

GB

Aluminium, graphite and copper-based paste designed for lubricating demolition hammers, hydraulic hammers, pneumatic hammers and mining hammers. Resistant to extreme pressure and water washout. Can also be used as a paste to protect against seizure and corrosion.

- EP properties
- corrosion protection
- high resistance to water
- very good resistance to ageing
- reduces wear on working parts

NOTE: Not suitable for lubricating bearings.



Thickener		aluminium complex
Base fluid		mineral oil
Texture		smooth
Colour	Visual	copper gray
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	288 °C
Base oil at 40	ASTM D 7152	800 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	7850 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Scar diameter mm	PN- C-04147:1976	0,76
Copper corrosion	D 4048	1b
Water washout % at 79		1,5
Temperature range		-20 °C to 1200 °C

DIN 51502: MF2U-20
ISO 6743-9: L-XBGBH2

Art.no
1610.010 – 420 ml
1610.020 – 420 ml - LS
1610.030 – 500 gr
1610.050 – 5 kg
1610.070 – 18 kg
1610.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only.
Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.