



FI

Monikäyttöinen, kalsiumsulfonaattipohjainen monitoimivoiteluaine. Voiteluainetta suositellaan erityisesti kosteisiin olosuhteisiin, joissa vaaditaan laajaa käyttölämpötila-alueita ja vedenkestävyyttä. Erinomaisilla tarttuvuusominaisuuksillaan se tarjoaa erittäin hyvän korroosiosuojan teräkselle ja ei-rautametalleille. Käyttökohteet:

- pyöränlaakerit
- ajoneuvojen alustat
- haarukkatrukkien ohjauksiskot
- metsä- ja rakennuskoneiden tapit
- puristimien rullalaakerit
- maatalouskoneet

GB

Multi-purpose complex grease based on calcium sulphate. The grease is particularly recommended for use in humid environments where a wide operating temperature range and water resistance are required. Thanks to its exceptional adhesive properties, it provides very good corrosion protection for steel and non-ferrous metals.

Application:

- wheel hub bearings
- car chassis
- guides in forklift trucks
- pins in forestry and construction machinery
- roller bearings in presses
- agricultural equipment

Thickener		calcium sulfonate
Base fluid		mineral oil
Texture		smooth
Colour	Visual	red
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	300 °C
Base oil at 40	ASTM D 7152	906 cSt
Base oil at 100	ASTM D 7152	86,5 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	4900 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Temperature range		-25 °C to 163 °C

NLGI Standard: GC-LB

Art.no

1510.010 – 420 ml

1510.030 – 500 gr

1510.050 – 5 kg

1510.070 – 18 kg

1510.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only.

Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.