

CSX PLG 2

FI

Tehokas, monikäyttöinen kalsiumsulfonaattipohjainen monitoimivoiteluaine. Kalsiumsulfonaatin ainutlaatuinen sakeutusaineen rakenne takaa korkean tippumislämpötilan, erinomaiset EP-ominaisuudet ja kulutuskestävyyden, erinomaisen ruostesuojan, mekaanisen vakauden sekä poikkeuksellisen hyvän vedenkestävyyden.

- jatkuva käyttö jopa 200 °C:n lämpötilassa
- poikkeuksellinen kestävyys suurille kuormituksille
- erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet
- erittäin korkeavedenpesunkestävyys, jopa äärimmäisen kosteissa olosuhteissa

GB

High-performance, multi-purpose complex grease based on calcium sulphonate. The unique structure of the calcium sulphonate thickener ensures a high dropping point, exceptional EP properties and wear resistance, excellent rust protection, mechanical stability and exceptional resistance to water washout.

- continuous operation at temperatures up to 200°C
- exceptional load-carrying capacity
- excellent anti-wear properties
- very high resistance to water washout, even in extremely humid conditions



Thickener		calcium sulfonate
Base fluid		mineral oil
Texture		smooth
Colour	Visual	burgundy
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	314 °C
Base oil at 40	ASTM D 7152	214 cSt
Base oil at 100	ASTM D 7152	22 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	4900 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Oxidation stability 100 hrs, psi drops	D 942	2,2
Copper corrosion	D 4048	1b
Water washout % at 79		1,5
Temperature range		-20 °C to 200 °C

NLGI Standard: GC-LB

Art.no
1511.010 – 420 ml
1511.030 – 500 gr
1511.050 – 5 kg
1511.070 – 18 kg
1511.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.