

Calstar WR 2 Red

FI

Voiteluaine on tarkoitettu käytettäväksi raskaasti kuormitetuissa laakereissa, jotka toimivat korroosiota edistävässä ympäristössä ja ovat alttiina veden vaikutuksille. Voiteluaineella on erinomaiset tarttuvuusominaisuudet ja se kestää vettä. Voiteluaine on kehitetty laivateollisuuden käyttöön sekä yleiskäyttöiseksi voiteluaineeksi metsä-, rakennus- ja maatalouskoneisiin, jotka toimivat äärimmäisissä olosuhteissa.

- erinomainen vedenkestävyys
- erinomainen korroosiosuoja
- kyky sietää iskuja
- erittäin hyvä tarttuvuus

GB

Grease designed for use in heavily loaded bearings operating in corrosive environments exposed to water. The grease has excellent adhesive properties and is resistant to water. The grease has been developed for use in the shipbuilding industry and as a universal grease for forestry, construction and agricultural machinery operating in extreme conditions.

- high resistance to water
- high corrosion protection
- ability to transfer impact loads
- very high adhesion



Thickener		anhydrous calcium
Base fluid		semisynthetic
Texture		smooth
Colour	Visual	red
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	>140 °C
Base oil at 40	ASTM D 7152	1370 cSt
Base oil at 100	ASTM D 7152	95 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	3200 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Water resistance at 90	DIN:51807:1	0-90
Water wash out at 79	ISO 11009	<10%
Flow pressure at -30	DIN 51805	<1400 mbar
SKF R2F B at 120	SKF	Pass
Temperature range		-30 °C to 120 °C (max 130 °C)

DIN 51502: KP2K-30
ISO 6743-9: L-XD(F)CHB2

Art.no
1411.010 – 420 ml
1411.030 – 500 gr
1411.050 – 5 kg
1411.070 – 18 kg
1411.080 – 50 kg
1411.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.