

LiCal V 220 EP 2 M3



FI

Laadukas voiteluaine, joka on valmistettu mineraaliöljypohjasta ja tiivistetty litium-kalsiumsaippualla. Tuotetta suositellaan erittäin raskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun, jotka toimivat iskuja aiheuttavissa olosuhteissa kosteassa ympäristössä. Sisältää kiinteitä MoS₂-lisäaineita. Sitä käytetään menestyksekkäästi tie-, rakennus- ja maatalouskoneissa sekä vetopöytien voiteluun.

- korkea mekaaninen ja hapettumiskestävyys
- hyvä korroosionkestävyys
- kestää suurta kuormitusta
- erittäin hyvät tarttuvuusominaisuudet

GB

Is top performance grease based on high viscosity index mineral oil and a mix lithium/calcium soap thickener and contains extreme-pressure, anti-oxidation, anti wear, anti-corrosion and adhesion additives. It also contains solids to provide resistance to loading. Grease is recommended for the lubrication of loaded heavy duty bearings working in damp hostile conditions. They are well-suited for use in off-high-way applications and also for the lubrication of fifth wheels.

- good oxidation and mechanical stability
- good corrosion resistance
- for shock loaded conditions
- extreme pressure performance

Thickener		lithium/calcium
Base fluid		mineral
Texture		smooth
Colour	Visual	black/grey
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	175°C
Base oil at 40	ASTM D 7152	220 cSt
Base oil at 100	ASTM D 7152	18 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	3100 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Temperature range		-30°C to 120°C, (max 130°C)

DIN 51502: KPF2K-20

Art.no
1210.005 – 250 ml
1210.010 – 420 ml
1210.030 – 500 gr
1210.050 – 5 kg
1210.070 – 18 kg
1210.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only.
Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.