

Lithio V 220 EP 2



FI

Laadukas laakerirasva, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Koostumus perustuu korkean viskositeettisuhteen omaavaan mineraaliöljyyn, jota on sakeutettu litium-kalsiumsaippualla. Sisältää kulumista, kitkaa, hapettumista ja korroosiota estäviä lisäaineita.

- korkea mekaaninen kestävyys jopa voimakkaiden värähtöiden ja värähtelyjen olosuhteissa
- korroosionkestävyys
- pidennetty käyttöikä tyypillisissä käyttöolosuhteissa
- korkea vedenkestävyys

GB

High-quality bearing grease designed for use in harsh conditions. The formulation is based on high-viscosity mineral oil thickened with lithium-calcium soap. It contains anti-wear, anti-seize, anti-oxidation, and anti-corrosion additives.

- High mechanical stability even under high vibration levels
- Corrosion resistance
- Extended service life under typical operating conditions
- High water resistance

Thickener		lithium/calcium
Base fluid		mineral
Texture		smooth
Colour	Visual	red
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	180°C
Base oil at 40	ASTM D 7152	220 cSt
Base oil at 100	ASTM D 7152	18 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	3000 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Temperature range		-25°C to 120°C, (max 140°C)

DIN 51502: KP2K-20

Art. no
1211.010 – 420 ml
1211.030 – 500 gr
1211.050 – 5 kg
1211.070 – 18 kg
1211.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.