

Lithio V 680 UHD 0



FI

Litiumrasva, joka on valmistettu mineraaliöljyistä ja johon on lisätty synteettisiä lisäaineita laakereiden ja liukukiskojen voiteluun kovissa ja iskuja aiheuttavissa paikoissa. Voiteluaine kestää veden huuhtelua ja suojaa korroosiolta kosteassa ympäristössä. Voiteluaine sisältää EP-lisäaineita sekä antioksidantteja, korroosionestoaineita, kulumisenestoaineita ja tarttuvuusaineita.

- hyvät EP-ominaisuudet
- hyvät antioksidanttiominaisuudet
- korkea hapettumiskestävyys
- korkea vedenkestävyys
- erittäin hyvä tarttuvuus

GB

Lithium grease made from mineral oils with the addition of synthetic bases for the lubrication of rolling and sliding bearings operating under heavy and impact loads. The grease is resistant to water washout and provides protection against corrosion in humid environments. The grease contains a set of EP additives, anti-oxidation, anti-corrosion, anti-wear and adhesion components.

- good EP properties
- good antioxidant properties
- high oxidation stability
- high water resistance
- very good adhesion

Thickener		lithium
Base fluid		semi synthetic
Texture		smooth
Colour	Visual	brown
NLGI Class	ASTM D 217	0
Dropping point	IP 396	200 °C
Base oil at 40	ASTM D 7152	680 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	2500 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	355-385
Temperature range		-30°C to 130°C (max 150°C)

DIN 51502: KP0K-30
ISO 6743-9: L-XCDHBO

Art. no
1125.010 – 420 ml
1125.030 – 500 gr
1125.050 – 5 kg
1125.070 – 18 kg
1125.080 – 50 kg
1125.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.