

Lithioplex Synt V 460 HD 1,5



FI

Monikäyttöinen, täysin synteettinen, monipuolinen litiumrasva, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativimmilla teollisuudenaloilla – merenkulussa, autoteollisuudessa ja energiateollisuudessa. Tuote on tarkoitettu sellaisten osien voiteluun, jotka ovat alttiina äärimmäisille käyttöolosuhteille, kuten suurille kuormituksille, meriveden vaikutuksille ja korkeille lämpötiloille. Voiteluaine tarjoaa erinomaisen laakerisuojaan keskitason nopeuksilla ja erittäin suurilla kuormituksilla.

- erinomaiset kitkanesto- ja korroosiosuojaomaisuudet
- erittäin hyvä pumppauskyky äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa.
- korkea hapettumiskestävyys
- korkea korroosiosuoja

GB

Multifunctional, fully synthetic, comprehensive lithium grease designed for use in the most demanding industries - marine, automotive, and energy. The product is dedicated to lubricating components exposed to extreme operating conditions - high loads, seawater exposure, and high temperatures. The grease is characterized by above average bearing protection at medium speeds and under very high loads.

- excellent anti-wear and anti-corrosion properties
- very good pumpability at extremely low temperatures.
- high oxidative stability
- high corrosion protection

Thickener		lithium complex
Base fluid		synthetic
Texture		smooth
Colour	Visual	red
NLGI Class	ASTM D 217	1,5
Dropping point	IP 396	>290 °C
Base oil at 40	ASTM D 7152	460 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	3100 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Temperature range		-50 °C to 160 °C

DIN 51502: KPHC1,5P-50
ISO 6743-9: L-XCEHB1,5

Art. no
1315.010 – 420 ml
1315.030 – 500 gr
1315.050 – 5 kg
1315.070- 18 kg
1315.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.