

## Lithioplex V 170 EP 2



### FIN

Monikäyttöinen litiumkompleksirasva, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativimmilla teollisuudenaloilla, kuten merenkulussa, autoteollisuudessa ja energiateollisuudessa. Tuote on tarkoitettu sellaisten osien voiteluun, jotka altistuvat äärimmäisille käyttöolosuhteille: suurille kuormituksille, meriveden vaikutuksille ja äärimmäisille lämpötiloille. Se suojaa laakereita suurilla nopeuksilla ja erittäin suurilla kuormituksilla paremmin kuin keskimääräiset tuotteet.

- erittäin hyvä pumppauskyky äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa
- erittäin korkea mekaaninen stabiilisuus
- erinomaiset äärimmäisen paineen kestävyysominaisuudet
- erittäin korkeat korroosionesto- ja hapettumisenesto-ominaisuudet

### GB

Multifunctional, lithium complex grease intended to be used in the most demanding industries, such as: marine, automotive and energy. The product is dedicated to the lubrication of elements exposed to extreme operating conditions : high loads, seawater access and extreme temperatures. Its protection of bearings at high speeds and very heavy loads is better than average products.

- very good pumpability in extremely low temperatures.
- very high mechanical stability
- excellent extreme pressure properties
- very high anticorrosion and antioxidant properties

|                        |             |                 |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Thickener              |             | lithium complex |
| Base Fluid             |             | mineral         |
| Texture                |             | smooth          |
| Colour                 | Visual      | green           |
| NLGI Class             | ASTM D 217  | 2               |
| Dropping point °C      | IP 396      | >250°C          |
| Base oil at 40°C       | ASTM D 7152 | 170 cSt         |
| Base oil at 100°C      | ASTM D 7152 | 15 cSt          |
| 4 ball weld load       | ASTM D2596  | 3850 N          |
| Penetration 60 strokes | ISO 2137    | 265-295         |
| Temperature range      |             | -30°C to 150°C  |

DIN 51502: KP2P-30  
ISO 6743-9: L-XCEHB2

Art. no  
1318.010 – 420 ml  
1318.030 – 500 gr  
1318.050 – 5 kg  
1318.070- 18 kg  
1318.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only.  
Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.