

Lithioplex V 320 HP 2 M3



FI

Kestävä monikäyttöinen litiumrasva, joka on tarkoitettu erittäin vaativissa olosuhteissa toimivien kitkakomponenttien voiteluun eri teollisuudenaloilla. Sisältää molybdeendisulfidia, joka tarjoaa lisäsuojaa äärimmäisissä kuormitustilanteissa. Voiteluaine sopii käytettäväksi autoteollisuudessa, rakennusalalla ja kaivos-teollisuudessa.

- erittäin hyvä tarttuvuus
- erittäin hyvä vedenkestävyys
- korkea mekaaninen kestävyys
- erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet
- korkea kuormituskestävyys
- sisältää molybdeendisulfidia

GB

A lithium complex grease with increased durability, designed for lubricating friction elements operating in extremely harsh conditions in various industries. It contains molybdenum disulfide, which provides additional protection under extreme loads. The grease is suitable for use in the automotive, construction, and mining industries.

- very high adhesion
- very good resistance to water washout
- high mechanical stability
- exceptional anti-wear properties
- high load-carrying capacity
- contains molybdenum disulfide

Thickener		lithium complex
Base fluid		mineral
Texture		smooth
Colour	Visual	gray/black
NLGI Class	ASTM D 217	2
Dropping point	IP 396	270°C
Base oil at 40	ASTM D 7152	320 cSt
4-ball weld load	ASTM D2596	4900 N
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Temperature range		-30°C to 160°C

DIN 51502: KP2P-30
ISO 6743-9: L-XCEHB2

Art. no
1314.010 – 420 ml
1314.030 – 500 gr
1314.050 – 5 kg
1314.070 – 18 kg
1314.080 – 50 kg
1314.090 – 180 kg

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only.
Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.